KNOWLED
M300Bi / M300D - M200Bi / M200D

- Diese Leuchten eignen sich für Videoproduktionen, Indie-Filme, Youtube und mehr.
- Sie bieten Optionen für die Farbtemperatur, von Tageslicht bis Bi-Color.
- Die Scheinwerfer liefern eine hohe Leistung und Farbtreue und sorgen für angenehme Hauttöne und genaue Farben, mit CRI ≥96 und TLCI ≥97
- Verschiedene Steuermethoden und integrierte FX-Effekte erhöhen die Flexibilität bei der Lichtgestaltung.
- Die Leuchten verfügen über ein ergonomisches Design und eine robuste Bauweise für effiziente Aufnahmen vor Ort.
- Mehrere Dimmkurven passen sich an unterschiedliche Vorlieben und Anwendungen an.
- Ein leistungsstarkes Kühlsystem sorgt für eine leise und effiziente Wärmeableitung.
- Die Leuchten sind mit Bowens-Mount kompatibel und somit vielseitig einsetzbar.
- Die Knowled-Serie kombiniert Leistung und Kompatibilität, um kreatives Potenzial freizusetzen.

Technische Daten

Modell	KNOWLED M300Bi	KNOWLED M300D	KNOWLED M200Bi	KNOWLED M200D
Stromversorgung	100V-240V 50/60Hz	100V-240V 50/60Hz	100V-240V 50/60Hz	100V-240V 50/60Hz
V-mount Akku (Zubehör) Spezifikationen	14.8V, 150Wh / 26V, 270Wh	14.8V, 150Wh / 26V, 270Wh	14.8V, 150Wh / 26V, 270Wh	14.8V, 150Wh / 26V, 270Wh
Max. Leistungsaufnahme	360W (Max)	330W (Max)	230W (Max)	230W (Max)
Farbtemperatur	2800-6500K	5600K	2800-6500K	5600K
Helligkeitseinstellbereich	0% - 100% (in 0,1% Schritten)	0% - 100% (in 0,1% Schritten)	0% - 100% (in 0,1% Schritten)	0% - 100% (in 0,1% Schritten)
Dimm-Kurven	linear, S-curve, exponentiell, logarithmisch	linear, S-curve, exponentiell, logarithmisch	linear, S-curve, exponentiell, logarithmisch	linear, S-curve, exponentiell, logarithmisch
FX-Modi	7	4	7	4
CRI	≥ 96	≥ 96	≥ 96	≥ 96
TLCI	≥ 97	≥ 97	≥ 97	≥ 97
Steuerungsmethoden	Support DMX512, 2.4G Wireless Control, Bluetooth Control, Controller	Support DMX512, 2.4G Wireless Control, Bluetooth Control, Controller	Support DMX512, 2.4G Wireless Control, Bluetooth Control, Controller	Support DMX512, 2.4G Wireless Control, Bluetooth Control, Controller
Abmessungen Leuchte ca.	425,3 x 232,3 x 141,7 mm	425,3 x 232,3 x 141,7 mm	425,3 x 232,3 x 141,7 mm	425,3 x 232,3 x 141,7 mm
Abmessungen Steuergerät ca.	270,4 x 123,6 x 132mm	270,4 x 123,6 x 132mm	270,4 x 123,6 x 132mm	270,4 x 123,6 x 132mm
Nettogewicht Leuchte ca.	3,03 kg	3,03 kg	3,03 kg	3,03 kg
Nettogewicht Steuergerät ca.	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg

Was ist im Lieferumfang?

1x LED-Leuchte
1x Steuergerät
1x Verbindungskabel
1x Netzkabel 5m
1x Sicherungsseil
1x Transporttasche
1x Schutzkappe
1x Steuergeräthalterung (LSA-19 & LSA-03)
1x Standardreflektor RFT-19

Godox distributed by

transcontinenta

Transcontinenta GmbH | Dieter-Streng-Straße 7
90766 Fürth | Germany | Tel. +49 911 47 76 870
info@transcontinenta.de|www.transcontinenta.de