



KNOWLED MG1200Bi

Mit der KNOWLED-Serie setzt GODOX ein Zeichen für hochwertige und top-moderne Beleuchtung in der Film- und Videografie. Das brandneue Topmodell MG1200Bi bietet eine konstante Helligkeit von 147.000 Lux (bei 3m mit 15° Reflektor) über den Farbtemperaturbereich von 2800 - 6500 K. In Verbindung mit einer Fresnel Linse beträgt die Helligkeit 78.800 Lux und ist damit mit einem 1,8kW PAR-Scheinwerfer vergleichbar. Eine Vielzahl von Steuerungsmöglichkeiten machen den MG1200Bi zum idealen Arbeitstier im professionellen Umfeld.



Technische Daten

Modell

Stromversorgung

Max. Leistungsaufnahme

Farbtemperatur

Helligkeitseinstellbereich

Dimm-Kurven

FX-Modi

CRI $\varnothing$

TLCI $\varnothing$

TM-30 RF $\varnothing$

TM-30 RG $\varnothing$

CQS $\varnothing$

R9 $\varnothing$

R15 $\varnothing$

Wetterfest (Leuchte und Controller) nach

Steuerungsmethoden

Abmessungen ca.

Nettogewicht ca.

KNOWLED MG1200Bi

100V-240W 50/60Hz 14A (max.)

1400W

2800 - 6500K

0% - 100% (in 0,1% Schritten)

linear, S-curve, exponentiell, logarithmisch

11

≥ 96

≥ 96

≥ 92

97 $\approx$ 103

> 94

≥ 90 (3200K) / > 85 (5600K 6500K)

≥ 92

IP54

DMX 512 Steuerung (unterstützt RDM-Protokoll)

LumenRadio CRMX Steuerung

Ethernet (unterstützt Art-Net & SACN Protokoll)

Bluetooth APP Steuerung

Godox RC-A6II Fernbedienung (Sonderzubehör)

Godox RC-11 Fernbedienung (Sonderzubehör)

Leuchte (mit U-Typ Halterung): 378 x 579 x 354 mm

Steuergerät: 162 x 190 x 372 mm

Leuchte (mit U-Typ Halterung und Reflektor): 16 kg

Steuergerät: 6,68 kg

Was ist im Lieferumfang?

1 x LED-Leuchte
 1 x U-Typ Halterung
 1 x Steuergerät
 1 x Antenne
 1 x Reflektor GR45
 1 x Stahlseil
 1 x Steuergerät Halterung PC01
 1 x Schutzabdeckung für LED Leuchte
 1 x DC Kabel
 1 x Netzkabel
 1 x Trolley



Vergleich mit Wettbewerbsprodukten:

Godox MG1200Bi	Aputure LS1200d Pro	Nanlux Evoke 1200 B
1200W Lichtleistung über den kompletten Farbtemperaturbereich von 2800 - 6500K. Eingangsleistung: 1400 W / Lichtleistung: 1200 W	Aputure bietet keine Bicolor-Leuchte mit dieser Leistung an.	Nanlux bietet eine Bicolor Version jedoch keine durchgängige Ausgangsleistung über den gesamten Farbtemperaturbereich.
147.000 Lux (bei 3m mit 15° Reflektor) 63.900 Lux (bei 3m mit 30° Reflektor) 29.100 Lux (bei 3m mit 45° Reflektor) 15.900 Lux (bei 3m mit 60° Reflektor)	83.100 Lux (bei 3m mit 15° Reflektor) 22.400 Lux (bei 3m mit 30° Reflektor)	25.560 Lux (bei 3m mit 30° Reflektor) 18.460 Lux (bei 3m mit 45° Reflektor)
Godox-spezifisches G-Bajonett, mit automatischer Erkennung der aufgesetzten Lichtformer: - 14-Zoll-Frensel-Linse - Projektionsvorsatz - Softboxen (Parabol, Latern, usw.)	1. Aputure verwendet eine Bowen-Halterung, welche bei längerem Betrieb im höheren Leistungsbereich problematisch werden kann. 2. Aputure bietet keine Projektionsvorsätze für Bowens-Bajonett.	1. Nanlux hat eine eigene Halterung, aber keine automatische Erkennung des Lichtformers 2. Nanlux bietet keine Projektionsvorsätze an

Die MG1200Bi ist fast dreimal heller als vergleichbare LED-Leuchten.

Godox distributed by



Transcontinenta GmbH | Dieter-Streng-Straße 7
 90766 Fürth | Germany | Tel. +49 911 47 76 870
 info@transcontinenta.de | www.transcontinenta.de