

## KNOWLED MG2400Bi

Mit einer beeindruckenden Leistung von 2600W über alle Farbtemperaturen hinweg definiert der MG2400Bi Standards neu. Aufbauend auf der Leistung des MG1200Bi bringt er signifikante Neuheiten mit sich, darunter eine Eingangsleistung von 2900W und modernste COB-Technologie, die eine erstaunlich stabile Ausgangsleistung gewährleisten.

Der MG2400Bi erhellt ihre Szenen durch fortschrittliche Technologie. In Verbindung mit speziell konstruierten Lichtformern kann er traditionellen 4K PAR- und 6K-Fresnel-Leuchten in Entfernungen von über 10 Metern entsprechen. Gleichzeitig reduziert er den Energiebedarf erheblich, was zu einer effizienteren Nutzung führt.

Durch die führende Technologie gewährleistet der MG2400Bi makellose Ergebnisse. Die Leuchte liefert gleichmäßiges und natürliches Licht, hebt feine Details von Licht und Schatten hervor. Mit fortschrittlicher optischer Technologie managt er effektiv die Wärmeentwicklung, senkt die LED-Temperaturen für eine verbesserte Farbgenauigkeit und eine längere Lebensdauer.

Das KNOWLED Cinematic Ecosystem definiert Qualitätsstandards auf innovative Weise neu.

Der innovative G-Mount des MG2400Bi gewährleistet eine verbesserte Sicherheit für leistungsstarke Leuchten. Durch effizient konstruierte Kühlöffnungen und hochwertige Materialien, die hohen Temperaturen standhalten, bieten G-Mount-Zubehörteile gleichbleibende Ergebnisse. Diese Zubehörteile sind nicht nur mit dem MG1200Bi, sondern auch mit allen zukünftigen Godox G-Mount-Leuchten nahtlos kompatibel.

Der MG2400Bi überzeugt zudem mit überragender Wärmeableitung. Ausgestattet mit einem effizienten Kühlsystem, gewährleistet er außergewöhnliche Luft- und Druckeffizienz, selbst unter extremen Bedingungen wie 5000 Metern über dem Meeresspiegel oder bei eisigen Temperaturen von bis zu -30°C. Das Lüfterdesign sorgt für eine einfache Wartung und eine reibungslose Funktion.

### Wichtigsten Eigenschaften:

- 2600W Leistung über alle Farbtemperaturen
- Fortschrittliche COB-Technologie mit 2900W Eingangsleistung
- Vergleichbare Leistung mit 4K PAR und 6K Fresnel-Lichtern
- Führende Mischtechnologie für gleichmäßige Ergebnisse
- Wärmeableitung für verbesserte Farbgenauigkeit und Lebensdauer
- KNOWLED Cinematic Ecosystem mit Premium-Lichtperlen
- Effizientes Luftkühlssystem für extreme Bedingungen
- Flimmerfreie Leistung für High-Speed-Aufnahmen
- Professionelles Steuersystem: CRMX, DMX, Ethernet, Bluetooth
- Umfassendes Lichtformungssystem mit vielseitigem Zubehör



# Technische Daten

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                     | KNOWLED MG2400Bi                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stromversorgung            | 100V-240V 50/60Hz 30A (max.)                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. Leistungsaufnahme     | 2900W                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farbtemperatur             | 2800 - 6500K                                                                                                                                                                                                                                         |
| Helligkeitseinstellbereich | 0% - 100% (in 0,1% Schritten)                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimm-Kurven                | linear, S-curve, exponentiell, logarithmisch                                                                                                                                                                                                         |
| FX-Modi                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CRI                        | ≥ 96                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TLCI                       | ≥ 96                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Steuerungsmethoden         | DMX 512 Steuerung (unterstützt RDM-Protokoll)<br>LumenRadio CRMX Steuerung<br>Bluetooth APP Steuerung<br>Ethernet (unterstützt Art-Net & sACN Protokoll)<br>Godox RC-11 Fernbedienung (Sonderzubehör)<br>Godox RC-A6II Fernbedienung (Sonderzubehör) |
| Abmessungen ca.            | Leuchte mit U-Typ Halterung: 408 x 385 x 356mm<br>Steuergerät: 280 x 420 x 210 mm                                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht ca.           | Leuchte (mit U-Typ Halterung und Reflektor): 22 kg<br>Steuergerät: 13 kg                                                                                                                                                                             |

## Umfassendes Lichtformungssystem

Entdecken Sie das MG2400Bi und mit dem vielseitigen Zubehörsystem mit unterschiedlichsten Möglichkeiten. Dank der hohen Temperaturbeständigkeit und einer wissenschaftlich entwickelten Wärmeableitung sorgt es jederzeit für Sicherheit.



## Was ist im Lieferumfang?

- 1 x LED-Leuchte
- 1 x U-Typ Halterung
- 1x Steuergerät
- 1 x Antenne
- 1x Reflektor GR45
- 1 x Stahlseil
- 1 x Steuergerät Halterung PC01
- 1x Schutzabdeckung für LED Leuchte
- 1x DC Kabel
- 1 x Netzkabel
- 2 x Trolleys



Godox distributed by



Transcontinenta GmbH | Dieter-Streng-Straße 7  
90766 Fürth | Germany | Tel. +49 911 47 76 870  
info@transcontinenta.de | www.transcontinenta.de